



天启科技

IPC-M10R800-A3288C

行业平板

产品规格书 V1.0



版本	更新日期	更新内容
V1.0	2018-10-23	原始版本



目 录

一、产品介绍	4
1、产品简介	4
2、主机接口	5
3、主板接口	6
二、规格参数	7
1、主要参数	7
2、显示性能	8
3、视觉参数	8
4、环境参数	8
5、外观结构	8
三、尺寸规格	9
四、附录	10
1、源码获取	10
2、联系我们	10



公司简介

天启智能科技有限公司，成立于 2005 年，拥有超过十年科技产品的研发经验，拥有 6 项发明专利与 30 多项计算机软件著作权，是国家高新技术企业。我们专注于开源智能硬件，物联网、数字音频产品的研发设计、生产和销售，同时提供了智能硬件产品的整体解决方案。



Firefly 是天启科技旗下的品牌，经营开源产品、开源社区与网上商城，拥有庞大的企业用户与开发者用户，产品深受用户好评。Firefly 开源产品包括开源板、核心板、行业主板等。开源板系列是芯片原厂瑞芯微（Rockchip）推荐板卡，获得原生 SDK 支持。核心板与行业主板广泛应用于商业显示、广告一体机、智能 POS、人脸识别终端、物联网、智慧城市等领域。目前已有超过 10 万用户，包括 2000 多家的企业用户，知名用户有 ARM、Google、百度、腾讯、阿里巴巴等。

Firefly 团队研发成员超过 60 人，拥有原理图设计、PCB Layout、主板量产、嵌入式开发、系统开发、应用程序开发等研发能力，为众多科技创业者与初创企业加速研发进程，并提供专业的技术服务。

“**让科技更简单，让生活更智能**”是 Firefly 团队的理念，我们希望通过 Firefly 的开源产品与技术服务，让各种科技产品的研发变得高效简单，让智能科技融入生活。



一、产品介绍

1、产品简介

IPC-M10R800-A3288C 四核工业级行业平板，基于 AIO-3288C 高性能开源平台，性能稳定可靠，配置优质工业级金属外壳，电容 10 点触控 IPS 高清屏幕，触摸灵敏快捷，支持 4K 硬解，拥有强大的硬解码能力以及丰富的接口，可快速实现各种场景应用。

采用 RK3288 四核 Cortex-A17 处理器，主频高达 1.8GHz，集成四核 Mali-T764 GPU，最大支持 4K 硬解，能实现 4Kx2K 的 H.264 和 H.265 视频硬解码。



配置 10.1 寸 IPS 高端屏幕，800 x 1280 分辨率，支持双屏同显/双屏异显，全视角高清显示，色彩逼真，还原度高，图像清晰自然。采用 G+G 电容式触摸屏，支持 10 点触摸，重力感应，触控精准灵敏，操作稳定顺畅。



采用高效散热防尘设计，配置优质工业级金属外壳，坚固耐用，防尘抗干扰，无风扇设计，高效散热，减少噪音，耐高温，7X24 小时稳定运行。

丰富的扩展接口，拥有 LAN、HDMI、VGA、RS485（带硬件流控）、RS232 等丰富接口，方便连接各种行业设备，提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具，使用更方便快捷。

2、主机接口



3、主板接口





二、规格参数

1、主要参数

类型	规格参数
CPU	RK3288 四核 Cortex-A17 , 主频最高达 1.8GHz
GPU	Mali-T764 GPU, 支持 AFBC(帧缓冲压缩) , 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3、内嵌高性能 2D 加速硬件
DDR	2GB 双通道 DDR3
存储器	8GB eMMC 5.1、支持 MicroSD (TF) 卡
网络支持	支持千兆以太网 (RJ45) 板载 WIFI/BT 模块 , 支持单频 WiFi 2.4GHz , 支持 802.11 b/g/n 协议 板载 MINI PCIE (3G/4G) 接口座及 SIM 座 , 可扩展 3G/4G 移动通信功能 支持 WCDMA,EVDO,4G 全网通。 支持 Bluetooth 4.2
多媒体解码	支持 4K 10bits VP9/H265/H264 视频解码 , 高达 60fps 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码 , 支持 H.264 , VP8 格式 视频后期处理器 : 反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
显示接口	HDMI 2.0 : 支持 4K 60Hz 显示 , 支持 HDCP 1.4/2.2 VGA 接口 : 支持 1080P@60Hz 输出 支持双屏同显/双屏异显 主板可扩展 : 双 LVDS : 支持 1080P@60Hz 液晶屏、 eDP1.1 : 支持 4K×2K@32fps
其他接口	GPIO、USB、ADC、I2C、按键 , 以及电压输入输出接口
音频	1 x HDMI 音频输出、1 x 耳麦接口、1 x 双声道喇叭 (8Ω/2W 功放)
USB	1 个 USB_OTG , 1 个 USB_HOST, 3 个 USB 插座
串口	RS232×1 (带硬件流控) RS485×1、调试串口×1,
红外	1 路红外接收头 , 支持红外遥控功能
系统	支持 Android\Linux\Ubuntu 系统
电源	DC 12V-2A (DC5.5 × 2.1mm)



2、显示性能

类型	参数
屏幕	10.1 寸 IPS 屏幕
分辨率	800 x 1280 像素 (10:16)
触摸屏	电容式十点触摸屏
亮度	200 cd/m2

3、视觉参数

角度	角度参数	最小值	最大值
θ_L	$\Phi=180^\circ$ (9 o' clock)	80	85
θ_R	$\Phi=0^\circ$ (3 o' clock)	80	85
θ_T	$\Phi=90^\circ$ (12 o' clock)	80	85
θ_B	$\Phi=270^\circ$ (6 o' clock)	80	85





4、环境参数

类 型	最 小 值	典 型 值	最 大 值
工作温度	-20 °C	25 °C	60 °C
存储温度	-40 °C	25 °C	125 °C

5、外观结构

类 型	规 格
尺寸	260 x 171 x 29.5 mm

三、尺寸规格



更改内容	日期	10.1 工业板
	2018.8	A103288C
		mm >A2<



天启智能科技有限公司

Firefly
T-CHIP INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.



四、附录

1、源码获取

请到官方网站“资源下载”：([请点击这里](#))

或拨打全国服务热线 **4001-511-533** 咨询获取

2、联系我们



公司	天启智能科技有限公司
地址	中山市东区中山四路 57 号宏宇大厦 2101 室
手机	(+86) 186 8811 7175
全国服务热线	4001-511-533
座机	0760-89881218
邮编	528400
邮箱	sales@t-firefly.com
官方网站	www.t-firefly.com